

# Intergas Xclusive kombi XCL 30/24

## Technická špecifikácia



- Zabudovaná expanzná nádoba-šetrí priestor a znižuje náklady na obstaranie kotla
- Široký rozsah modulácie- šetrí plyn v teplejších obdobiach
- Dotykový ovládací displej
- Originálny dvojokruhový výmenník- vysoká účinnosť nielen pri vykurovaní, ale najmä pri ohreve TUV moderný elegantný dizajn

Typ		XCL 30/24
varianta		kombi
<b>parametre ErP (Ekodesign)</b>		
trieda sezónnej energ. účinnosti vykurovania		A
menovitý tepelný výkon (Prated)	kW	23
sezónna energetická účinnosť vykurovania	%	93
hladina akustického výkonu	dB	58
deklarovaný záťažový profil		XL
trieda energetickej účinnosti ohrevu vody		A
energetická účinnosť ohrevu vody	%	86
připojení odvodu spalin	DN	60/100
<b>parametre vykurovania</b>		
tepelný výkon pre vykurovanie pri 80/60 °C	kW	4,0 – 23,1
tepelný výkon pre vykurovanie pri 50/30 °C	kW	3,6 – 23,7
maximálna teplota vykurovania	°C	90
maximálny prevádzkový tlak vykurovania	bar	3
minimálny prevádzkový tlak vykurovania	bar	1
<b>parametre prípravy teplej vody</b>		
tepelný výkon pre ohrev teplej vody	kW	3,6 – 30,5
prietok teplej vody s výstupnou teplotou 40 °C	l/min	14,6
prietok teplej vody pri $\Delta T$ 25 °C	l/min	17,1
prietok teplej vody pri $\Delta T$ 35 °C	l/min	12,2
minimálny prietok teplej vody	l/min	2
maximálna výstupná teplota vody	°C	55
maximálny prevádzkový tlak vody	bar	8
minimálny prevádzkový tlak vody	bar	0,2
<b>rozmery a váhy</b>		
výška	mm	4,0 – 23,1
šírka	mm	3,6 – 23,7
hlbka	mm	90
váha	kg	3