



- Technológia inteligentného ohrevu TUV-šetrí náklady
- Všetky komponenty umiestnené v jedinom, izolovanom a zvukotesnom boxe
- S jedným alebo dvomi zabudovanými nerezovými zásobníkmi teplej vody 2 x 21l = 200 l teplej vody 40°C do 10 minút
- Inteligentná technológia Isodyn 3 prispieva k zníženiu spotreby plynu
- Technológia spaľovania FlameFit zaručuje neustále optimalizovanú prevádzku aj pri zmene zloženia plynu

Typ		12 MK	25 MK	18/25 MK
Vykurovanie				
Výkon pri tepl.spáde 50/30°C	kW	4,0 – 12,0	6,0 – 25,0	5,0 – 18,1
Výkon pri tepl. spáde 50°C / 30°C	kW	4,3 – 12,7	6,3 – 26,5	5,3 – 19,1
Palivo		zemný plyn		
Trieda ErP		A		
Účinnosť pri 80/60°C – max.výkon	%	98,2		
Normovaný stupeň využitia pri 40/30°C	%	108,5		
Nastaviteľný rozsah teploty VV	°C	10 - 80		
Expanzná nádoba	l	8		
Max. pracovný tlak	kPa	300		
Odvod spalín		turbo		

Ohrev teplej vody				
Výkon	kW	4,0 – 15,0*	6,0 – 30,0*	5,0 – 25,2
Rozsah napájacieho tlaku TV	MPa	–	–	0,03 – 1
Nastaviteľný rozsah teploty TV	°C	45 – 60*	45 – 60*	35 – 60
Prietok TV pri Δt 30K	l/min	–	–	12,1
Prietok TV pri Δt 35K	l/min	–	–	10,4
Trieda ErP		–	–	A

Elektrické parametre				
Napätie/frekvencia	V / Hz	230 / 50		
Príkon	W	105	110	105
Elektrický príkon v pohotovostnom režime	W	2		
Elektrické krytie	IP	IP X ₄ D		

Rozmery				
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	mm	418/740/300		
Hmotnosť bez vody	kg	31	31,6	31,6

VV - vykurovacia voda/TV - teplá voda

* platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku