

- Konštantná požadovaná teplota vody aj pri krátkych prestávkach vďaka funkcii SmartShower
- Technológia spaľovania FlameFit zaručuje neustále optimalizovanú prevádzku aj pri zmene zloženia plynu
- Dotykový displej
- Kompaktný a elegantný vzhľad
- Modulácia výkonu kotla- kotol reguluje výkon podľa potreby- úspora nákladov



Typ		15 KKO	25 KKO	30 KKO	20/26 KKV
Vykurovanie					
Výkon pri tepl.spáde 50/30°C	kW	2,7 - 16,4	3,3 - 26,9	3,4 - 32,8	3,3 - 21,7
Výkon pri tepl.spáde 80/60°C	kW	2,4 - 14,9	3,0 - 24,7	3,9 - 29,8	2,9 - 19,7
Rozsah regulácie výstupnej teploty VV	°C	15 - 80			
Max. prevádzkový tlak, vykurovanie	MPa (bar)	0,3 (3,0)			
Expanzná nádoba VV	l	8			
Trieda NOx		6			
Energetická trieda vykurovania		A			
Príprava teplej vody					
Maximálny výkon pri príprave teplej vody	kW	19,4	27,0	34,8	25,7
Rozsah regulácie výstupnej teploty TV	°C	45 - 60 °C*	45 - 60 °C*	45 - 60 °C*	35 - 65 °C
Povolený prevádzkový tlak studená pitná voda	MPa (bar)	-	-	-	0,03 - 1,0 (0,30 - 10,0)
Požadovaný pripojovací tlak studená pitná voda	MPa (bar)	-	-	-	0,2 (2,0)
Minimálny prietok TV	l/min	-	-	-	1,5
Špecifický prietok D (ΔT = 30 K)	l/min	-	-	-	12,3
Obmedzovač prietokového množstva TV	l/min	-	-	-	8
Elektrické parametre					
Napätie/frekvencia	V / Hz	230 / 50			
Maximálny elektrický príkon	W	72	93	82	80
Príkon v pohotovostnom stave	W	< 2			
Elektrické krytie	IP	IP X ₄ D			
Rozmery					
Plynová prípojka		G 1/2 "			
Prípojky kúrenia		G 3/4 "			
Prípojky studenej / teplej vody na strane kotla		G 3/4 "			
Prípojka poistného ventilu	mm	15			
Hadica pre odvod kondenzátu	mm	21,5			
Rozmery (šírka / výška / hĺbka v mm)	mm	418/ 740/ 344			
Hmotnosť (bez obalu, bez vody)	kg	29,2	29,2	32,1	30,2

TV - teplá voda

VV - vykurovací voda

*pre systémové kotly s externým zásobníkom