



- Konštantná požadovaná teplota vody aj pri krátkych prestávkach vďaka funkcii SmartShower
- Technológia spaľovania FlameFit zaručuje neustále optimalizovanú prevádzku aj pri zmene zloženia plynu
- Dotykový displej
- Kompaktný a elegantný vzhľad
- Modulácia výkonu kotla- kotol reguluje výkon podľa potreby- úspora nákladov

Typ		Puma Condens 18/24 MKV-AS/1
Vykurovanie		
Výkon pri tepl. spáde 75°C / 55°C	kW	6,0 – 18,3
Výkon pri tepl. spáde 50°C / 30°C	kW	6,6 – 20,0
Palivo	°C	zemný plyn, propán
Trieda ErP vykurovania (A+++ – D)	MPa (bar)	A
Nastaviteľný rozsah teploty VV	°C	30 – 75
Objem expanznej nádoby	l	8
Max. pracovný tlak	MPa (bar)	0,3 (3)
Ohrev teplej vody (TV)		
Max. výkon pri príprave TV	kW	24,0
Min. – Max. vstupný tlak TV	MPa (bar)	0,03 (0,3) – 1(10)
Nastaviteľný rozsah teploty TV	°C	35 – 55
Špecifický prietok TV pri Δt 30K	l/min	11,5
Minimálny prietok TV	l/min	1,7
Trieda ErP ohrevu teplej vody (A+ – F)		A
Elektrické parametre		
Napätie/frekvencia, elektr. krytie	V / Hz	230/50, IPX5
El. príkon (v pohotovostnom režime)	W	90 (1,7)
Rozmery		
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	mm	400/626/270
Hmotnosť bez vody	kg	25