

- Dvojokruhový výmenník- vykúri dom a ohreje vodu bez prepínania ventilu
- Modulácia výkonu kotla- kotol reguluje výkon podľa potreby- úspora nákladov
- Vysoká účinnosť ohrevu a komfort prípravy TUV * pri prietokovom ohreve
- Kompaktné rozmery a veľmi tichá prevádzka



Typ		TT LITE 24	TT LITE 28/24
varianta		solo	kombi
parametre ErP (Ekodesign)			
trieda sezónnej energ. účinnosti vykurovania			
menovitý tepelný výkon (Prated)	kW	24	23
sezónna energetická účinnosť vykurovania	%		93
hladina akustického výkonu	dB		45
deklarovaný záťažový profil		-	XL
trieda energetickej účinnosti ohrevu vody		-	A
energetická účinnosť ohrevu vody	%	-	85
přípojení odvodu spalin	DN		60/100
parametre vykurovania			
tepelný výkon pre vykurovanie pri 80/60 °C	kW		6,9 – 22,8
tepelný výkon pre vykurovanie pri 50/30 °C	kW		7,6 – 23,4
maximálna teplota vykurovania	°C		90
maximálny prevádzkový tlak vykurovania	bar		3
minimálny prevádzkový tlak vykurovania	bar		1
parametre prípravy teplej vody			
tepelný výkon pre ohrev teplej vody	kW	-	7,1 – 28,0
prietok teplej vody s výstupnou teplotou 40 °C	l/min	-	12,5
prietok teplej vody pri ΔT 25 °C	l/min	-	15
prietok teplej vody pri ΔT 35 °C	l/min	-	11
minimálny prietok teplej vody	l/min	-	2
maximálna výstupná teplota vody	°C	-	60
maximálny prevádzkový tlak vody	bar	-	8
minimálny prevádzkový tlak vody	bar	-	0,2
rozmery a váhy			
výška	mm		650
šírka	mm		450
hĺbka	mm		240
váha	kg		33