



- Integrovaný nabíjací 44 l zásobník-šetrí miesto - ekvivalent 140l bežný ext. zásobník
- Široký rozsah modulácie- šetrí plyn v teplejších obdobiach
- Vysokovýkonné obehové čerpadlo-vhodné aj pre systémy s väčším objemom
- Inovatívna izolačná technika a efektívny ohrev vody= úspora nákladov
- Ekvitermická regulácia s jednoduchou možnosťou rozšírenia regulácie a s možnosťou ovládania zariadenia na diaľku
- Malé rozmery, veľmi tichá prevádzka a jednoduchá údržba
- Stabilné a nízke hodnoty emisií vďaka samonastaviteľnému riadeniu spalovania a automatickej kalibrácie v celom rozsahu výkonu

Typ	CGW-2-14/100L	CGW-2-20/120L	CGW-2-24/140L
<b>VÝKON</b>	max. 14 kW	max. 19 kW	max. 24 kW
<b>Technológia</b>			
Kondenzačný	x	x	x
Nekondenzačný	-	-	-
<b>Spojenie s</b>			
Tepelné čerpadlo	-	-	-
Solár	-	-	-
Vetracie obytných priestorov	-	-	-
<b>Ohrev vody</b>			
Kombi, integr. prietokový ohrev vody	-	-	-
integr. zásobník vody	x	x	x
ext. zásobník vody	-	-	-
Výstupný výkon ohrevu vody (l/min)	115	150	171
Veľkosť zásobníka vody (ekvivalent)	100	120	140
<b>Rozsah modulácie 50/30°</b>	<b>2,1-15,2</b>	<b>4,4-20,4</b>	<b>5,6-25,8</b>

TRIEDA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI			
Vykurovanie priestorov	A	A	A
Ohrev vody	A	A	A

VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
<b>Vykurovací výkon (Menovitý tepelný príkon)</b>			
Vykurovacia prevádzka v (kW)	14kW	19 kW	24 kW
Ohrev vody v (kW)	13,5kW	22,2kW	27,1kW
<b>Účinnosť (Normovaná účinnosť)</b>			
pri 40/30° (Hi/Hs) v %	110/99	110/99	110/99
pri 75/60° (Hi/Hs) v %	107/96	107/96	107/96
<b>Rozmery / hmotnosť</b>			
Výška (mm)	790	790	790
Šírka (mm)	800	800	800
Hĺbka (mm)	378	378	378
Celková hmotnosť (kg)	54(35+19)	54(35+19)	54(35+19)
<b>Hlučnosť</b>			
max. dB	47	48	49
<b>Elektrický príkon</b>			
Standby (W)	3	3	3
maximálny, vykurovanie/voda (W)	93	110	135
<b>WOLF Smart Set Ready</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>wiButler Ready</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>