

# Comfora

## Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



Údaje o účinnosti		FTXP + RXP		25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.			1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.			1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.		0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.		0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladenie	Energ. trieda		A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		6,92	6,62	7,30	
	Ročná spotreba energie	kWh	126	186	240	
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda		A++		
		Pdesign	kW	2,40	2,80	4,60
	SCOP/A		4,61	4,64	4,10	
	Ročná spotreba energie	kWh	728	845	1.463	
Nominálna účinnosť	EER			3,83	3,49	3,61
	COP			4,36	4,02	3,80

Vnútrotná jednotka		FTXP		25M(9)*	35M(9)*	50M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka			286x770x225		295x990x263
Hmotnosť				8,5		13,5
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný		
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4
Akustický výkon	Chladenie		dB(A)	55	58	59
	Vykurovanie		dB(A)	55	58	61
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	40/26/19	43/27/20	43/34/27
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	40/28/21	40/29/21	42/33/30
Ovládač	Infra-červený ovládač			ARC480A11		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			1~/50/220-240		1~/50/220-240

Vonkajšia jednotka		RXP		25M	35M	50M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka			550x658x275		734x870x373
Hmotnosť				26	28	46
Akustický výkon	Chladenie			60	62	61
	Vykurovanie			61	62	61
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké ot.	dB(A)	46	48	47**
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dB(A)	47	48	49**
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	-10~46		-10~46
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	-15~18		-15~18
Chladivo	Typ			R32		
	Náplň / TCO <sub>2</sub> ekv /GWP			0,55/0,37/675	0,70/0,48/675	0,90/0,61/675
Pripojenie potrubia	Kvapalina			6,35		
	Plyn			9,5	12,7	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnúť	Max.	m	15	30	
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)		
	Prevýšenie	Max.	m	12	20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			1~/ 50 / 220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			16	20	

\* Jednotky FTXP-M9 budú dostupné od mája 2020. Jednotky budú pripojiteľné aj k MultiSplit jednotkám 3MXM-N

\*\* Nominálne hodnoty