


Stylish

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.


 NOVÉ
FARBY


Údaje o účinnosti			FTXA + RXA	25AW/BB/BS/BT + 25A	35AW/BB/BS/BT + 35A	50AW/BB/BS/BT + 50B
Chladiaci výkon	Nom.			2,5	3,4	5,0
Vykurovací výkon	Nom.			2,8	4,0	5,8
Prikon	Vykurovanie	Nom.		0,56	0,99	1,45
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda		A+++	A+++	A++
		Pdesign		2,50	3,40	5,00
	SEER		8,74	8,73	7,33	
	Ročná spotreba energie		kWh	100	136	239
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda		A+++	A+++	A++
		Pdesign		2,45	2,50	4,00
	SCOP/A		5,15	5,15	4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh	666	679	1.217
Nominálna účinnosť	EER			4,46	3,75	3,68
	COP			5,00	4,04	4,00

Vnútrotná jednotka			FTXA	25AW/BB/BS/BT	35AW/BB/BS/BT	50AW/BB/BS/BT
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	295x798x189		
Hmotnosť			kg	12,0		
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný		
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/ Tichý režim	m ³ /min	11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/ Tichý režim	m ³ /min	11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	15,1/11,1/8,2/5,7
Akustický výkon	Chladienie		dBA	57	60	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	40/25/19	41/25/19	46/31/24
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	40/25/19	41/25/19	46/31/24
Ovládač	Infra-červený ovládač			ARC466A58		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240		

Vonkajšia jednotka			RXA	25A	35A	50B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	550x765x285		735x825x300
Hmotnosť			kg	32		47
Akustický výkon	Chladienie		dBA	59	61	62
Akustický tlak	Chladienie	Vysoké ot.	dBA	46	49	48
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 ~ 46		
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15 ~ 18		
Chladivo	Typ/Náplň/ TCO ₂ ekv /GWP			R-32/0,76/0,51/675		R-32/1,3/0,88/675
Pripojenie potrubia	Kvapalina		mm	6,35		
	Plyn		mm	9,5		12,7
Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút.	Max.	m	20		
	Predplnené		m	10		
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)		
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15	20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	13	16	